



Per Hedegaard
Lihmevej 9
7183 Randbøl

Vejle Å

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 02-08-2005

Ref.: tg

Dok.navn: Forbedret rensning

J.nr.: 06.11.01K08

Tilladelse til udledning af spildevand til Vejle Å

Egtved Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen Lihmevej 9, matrikel nr. 31 C Lihme By, Nørup 7182 Bredsten.

Spildevand fra eksisterende bolig udledes også i dag via dræn til Vejle Å. Der vil blive bygget et nyt hus. Spildevand fra eksisterende bolig og nyopførelsen vil blive afledt til en 4 m³ bundfældningstank og via dræn ender det i Vejle Å.

Når kloakarbejdet er færdigt vil jeg gerne have at kloakmesteren udfylder vedlagt erklæring og sender den til mig.

Tilladelsen til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 28 stk. 2 i Lov om miljøbeskyttelse.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevand fra Lihmevej 9 udledes til Vejle Å via dræn.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til vandløbet, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg (bundfældningstank).
2. Det mekaniske rensningsanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning".
3. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.
5. Spildevandet skal mekanisk renses i en bundfældningstank. Tanken skal være opdelt i mindst 2 kamre og have et minimum volumen på 4000 liter.
6. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
7. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.

8. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
9. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med regler i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
10. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved Kommunes regler herfor.
11. Kvitteringen for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises kommunen på forlangende.
12. Senest 2 uger efter anlægget er etableret skal vedlagte erklæring udfyldes af kloakmesteren og returneres til kommunen.

Tidsfrister

Anlægget skal være etableret inden den 24. juni 2007, ellers bortfalder denne tilladelse.

Ankevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse påklages til Miljøministeren af ansøgeren, Vejle Amt, Embedslægen samt enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. En evt. klage skal være Egtved Kommune i hænde **senest den 18. juli 2005**.

Med venlig hilsen

Torben Gram
Miljøtekniker

En kopi af brevet er sendt til:

Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle