



Holger Jonassen ApS
Tørskindvej 63
7183 Randbøl

Tybovej 2
6040 Egtved
Telefon 76 64 11 11
Telefax 75 55 26 26
Giro 5 40 75 83

Dato: 18/01/1994 Ref.: paaJ J.nr.: 06.01.05G02 ETB nr.:

TILLADELSE TIL UDLEDNING AF SPILDEVAND

De har med skitse af 12. januar 1994, på vegne af Per Tranekær Nielsen, søgt om tilladelse til udledning af husspildevand fra ejendommen matr. nr. 4 G, Lihme By, Nørup, beliggende Rodalvej 82, 7183 Randbøl.

Spildevandet fra ejendommen udledes i dag til en sivebrønd, men denne er ikke længere funktionsdygtig.

Etablering af sivedræn er ikke mulig på ejendommen grundet afstand til nabos drikkevandsboring.

Spildevandet ønskes i stedet udledt via trixtank og filterbrønd til sø i forbindelse med vandløb.

Tilladelse til udledning af husspildevand meddeles i henhold til § 3 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v.

Der meddeles tilladelse til, at husspildevandet udledes til sø med forbindelse til Vejle å.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Forinden spildevandet udledes til recipient, skal det passere et mekanisk rensningsanlæg og et Leca filteranlæg.
2. Det mekaniske rensningsanlæg skal udføres i henhold til DS 440 "Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning - september 1983"

Modtaget

19 JAN. 1994

Vejle postboks 8-74-6-605-1-94


3. Der må ikke føres overfladevand og drænvand til det mekaniske rensningsanlæg.
4. Alt husholdningsspildevand skal ledes til det mekaniske rensningsanlæg.
5. Bundfældningstanken skal være opdelt i mindst 2 kamre med et minimum volumen på ialt 2000 liter. Systemet kan også bestå af 2 etkammertanke med samme samlede minimumsvolumen.
6. Bundfældningstanken skal udluftes på tilløbssiden.
7. Bundfældningstanken skal placeres og indrettes således, at den tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
8. Bundfældningstanken skal have et tæt dæksel, der tåler færdselstryk.
8. Leca filterbrønden skal udformes som vist på vedlagte bilag.
9. Samtlige afløbsledninger skal etableres i overensstemmelse med reglerne i Dansk Ingeniørforenings normer, herunder normen for afløbsinstallationer DS 432.
10. Det mekaniske rensningsanlæg skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet skal bortskaffes i overensstemmelse med Egtved kommunes regler herfor.

Kvittering for tømning af tanken skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende.
11. Forinden tildækning af afløbsledningerne skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes således, at syn kan finde sted.
- / . Vedlagte skema skal udfyldes af udførende kloakmester og returneres til kommunen umiddelbart efter anlægsarbejdets udførelse sammen med en målfast tegning af det udførte anlæg.

Ankevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljøstyrelsen gennem kommunen af ansøgeren, Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald

Med venlig hilsen


Peter Hee
teknisk chef

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle